

Zur Herstellung von Feingussteilen, Skulpturen, Büsten und Bauzier. Minerva Gießmörtel ist geeignet für Materialstärken von bis zu 60 cm.
Für viele Anwendungsfälle ist eine individuelle Anpassung des Gießmörtels zwingend erforderlich. Dazu können wir den Gießmörtel nach Ihren technischen und farblichen Vorgaben fertigen.

Sie können hier die erforderlichen Parameter angeben:

	Referenz Minerva Gießmörtel	gewünschte Angaben und Parameter
Korngröße	< 0,3 oder 0,7 mm	
Wasseraufnahme:	W 0 (> 2,5 kg/m ² x h ^{0,5})	
Druckfestigkeit / Mörtelgruppe	> 12 N/mm ²	
Trockenmörtelrohddichte:	ca. 1,35 kg/dm ³	
Farbton / Farbsystemnummer	beige/grau	
Bindemittel	Naturzemente, NHL	

**Senden Sie das Produktblatt mit Ihren Angaben an
minerva@naturcement.de**

Verarbeitungszeit:	ca. 10 bis 15 min.
Verarbeitungstemperatur	5°C - 25°C
Verbrauch/Ergiebigkeit je Liter	ca. 1,5 kg
Eimer / Gebinde	10 - 30 kg <i>oder individuell</i>
Sack	20 kg <i>oder individuell</i>

Die beschriebenen Eigenschaften und aufgeführten technischen Werte sind das Ergebnis der NCM-Entwicklungsarbeit und basieren auf langjährigen praktischen Erfahrungen. Die dargestellten Empfehlungen zur Anwendung sollen Hilfestellung bei der Auswahl und Anwendung der Produkte geben und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis dar. Alle Erwerber und Verarbeiter sind verpflichtet, sich von der Eignung der NCM-Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck mit der notwendigen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen jederzeit genau eingehalten werden. Die NCM NaturCementManufaktur GmbH behält sich das Recht vor, kontinuierlich Änderungen im Rahmen der technischen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung vorzunehmen.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der NCM Baustoff GmbH.