

Zum schnellen Verfüllen oder Verpressen von Rissen, tiefliegenden Fehlstellen im Mauerwerk, Ausfüllen von Hohlräumen im Giess- oder Injektionsverfahren. Für Rissbreiten und Hohlräume zwischen 0,1 - 40 cm in weichen bis mittelfesten Mauerwerken besonders geeignet.

Für spezielle Anwendungsfälle/ Anwendungen / Anpassungen und bei stark beanspruchten Bauwerksteilen können wir den Injektionsmörtel nach Ihren Vorgaben fertigen.

Sie können hier die erforderlichen Parameter angeben:

	Referenz Injektionsmörtel	gewünschte Angaben und Parameter
Schwindmaß:	< 300 µm/m	
Wasseraufnahme:	W 0 (> 2,2 kg/m ² x h ^{0,5})	
Druckfestigkeit / Mörtelgruppe	ca. 4 N/mm ²	
Trockenmörtelrohichte:	ca. 1,2 kg/dm ³	
Farbton	hellgrau	
Bindemittel	Naturzemente, NHL	

Senden Sie das Produktblatt mit Ihren Angaben an post@naturcement.de

Verarbeitungszeit:	ca. 25 min.
Verarbeitungstemperatur	5°C - 25°C
Verbrauch/Ergiebigkeit je Liter Hohlraum	ca. 1,4 kg
Big Bag	250/500 kg <i>oder individuell</i>
Sack	20 kg <i>oder individuell</i>

Die beschriebenen Eigenschaften und aufgeführten technischen Werte sind das Ergebnis der NCM-Entwicklungsarbeit und basieren auf langjährigen praktischen Erfahrungen. Die dargestellten Empfehlungen zur Anwendung sollen Hilfestellung bei der Auswahl und Anwendung der Produkte geben und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis dar. Alle Erwerber und Verarbeiter sind verpflichtet, sich von der Eignung der NCM-Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck mit der notwendigen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen jederzeit genau eingehalten werden. Die NCM NaturCementManufaktur GmbH behält sich das Recht vor, kontinuierlich Änderungen im Rahmen der technischen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung vorzunehmen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der NCM Baustoff GmbH.